



# GAMME RANGER

## Ranger, Ranger S et Ranger SL

Notre gamme de boussoles Ranger est à présent constituée de deux nouveaux modèles. Une boussole classique à plaque de base, et une boussole à miroir de visée. Ces deux modèles, ainsi que le Ranger SL, sont utilisés couramment de par le monde par les utilisateurs expérimentés, comme les promeneurs et les randonneurs.

### FONCTIONS PRINCIPALES ET ARGUMENTS DE VENTE




- **Poignée en caoutchouc DryFlex™** – Manipulation plus aisée de la boussole
- **Bandoulière de sécurité démontable**
- **Echelle de déclinaison située à l'intérieur de la capsule** – utilisation en tout lieu
- **Echelles de mesure sur carte en mm et en pouces**
- **Visée au miroir avec cible** – permet une orientation plus précise
- **Repères lumineux** – permet la navigation de nuit

### DÉMO EN UNE MINUTE

1. Présentez la sensation tactile en touchant le boîtier de la boussole.
2. Présentez le système SILVA 1-2-3.
3. Présentez la fonction de visée au miroir, et l'angle d'assistance de 45°.
4. Présentez le repère lumineux sur l'aiguille de la boussole (si possible dans une salle sombre).
5. Présentez l'échelle de déclinaison située à l'intérieur du boîtier de la boussole.
6. Présentez la bandoulière, ainsi que sa fonction de détachement de sécurité.

# INFORMATION DU PRODUIT



	RANGER	RANGER S	RANGER SL
<b>CATÉGORIES D'USAGER</b>	Randonnée, trekking, scoutisme	Randonnée, trekking, scoutisme	Randonnée, chasse
<b>FONCTIONS PRINCIPALES DU PRODUIT</b>			
Type de boussole	Plaque de base	Visée au miroir	Visée au miroir
Visée au miroir	Non	Oui	Oui
Loupe d'agrandissement	Oui	Oui	Non
Compensation de la déclinaison	Echelle de déclinaison	Echelle de déclinaison	Non
Clinomètre	Non	Non	No
Utilisation nocturne	Oui	Oui	Oui
Pieds antidérapant	Non	Non	Non
Silva 1-2-3	Oui	Oui	Oui
Autres	Ligne perpendiculaire	Ligne perpendiculaire, Assistance angle miroir	Navigation mains-libres, horloge solaire
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Gradation	360	360	360
Résolution	2	2	5
Echelle de mesure	1 : 25k, 1 : 50k, mm	1 : 25k, 1 : 50k, mm	mm
Précision	1 degré	1 degré	1 degré
Classe IP	IPX8	IPX8	IPX8
Durabilité	Chute d'1 mètre sur un sol en bois	Chute d'1 mètre sur un sol en bois	Chute d'1 mètre sur un sol en bois
Plage de températures	-20 °C à +60 °C	-20 °C à +60 °C	-20 °C à +60 °C
Matériau	Acrylique/TPU	Acrylique/TPU/Acétal	Acrylique/PA + 30 % GF
Dimensions	106 x 54 x 11 mm	90 x 59 x 17 mm	59 x 41 x 14 mm
Poids	33 g	58 g	23 g
Langues du mode d'emploi	SE, GB, F, DE, DK, FIN, JP, CN, RU, NO, NL, IT, PT, ES	SE, GB, F, DE, DK, FIN, JP, CN, RU, NO, NL, IT, PT, ES	SE, GB, F, DE, DK, FIN, JP, CN, RU, NO, NL, IT, PT, ES
<b>COMPRIS</b>			
	Bandoulière démontable	Bandoulière démontable	Bandoulière démontable
<b>DONNÉES DE COMMANDE</b>			
N° d'article	36985-6001	36825-6001	34952-1011
Poids brut (g)	70	133	61
Qté interne/pack principal	10/120	10/120	10/120
Poids interne/pack principal (kg)	0.82/10.28	0.708/14.264	1.152/14.254
Dimensions interne/pack principal (cm)	17x13x21 / 54x28x44	19x16x23 / 60x33x50	17x13x21 / 54x28x44
Type d'emballage : (coque ou boîte)	Coque	Coque	Coque
Pays d'origine	CN	CN	CN
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans
Code tarif	9014100090	9014100090	9014100090
EAN (code-barres et numéro)	 7318860185687	 7318860185700	 7318860185724